

Warning: Improper wiring of any electrical device can cause serious injury or death.

These wiring devices should only be installed by a certified electrician or other qualified person.

Caution: This product should be installed in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes and standards.

TURN OFF POWER BEFORE INSTALLING.

1. Pull power supply wires into box, securing with appropriate fitting.
2. Connect ground wire to ground screw on receptacle.
3. Connect hot (black wire) to brass terminal and neutral (white wire) to silver terminal.
4. Mount receptacle to outlet box using provided screws.
5. Remove tear-outs from gasket as required to fit appropriate device.
6. Using provided screws, mount gasket and cover to outlet box with hinges at top.

Advertencia: El cableado incorrecto de cualquier dispositivo eléctrico puede causar lesiones graves o la muerte. Estos dispositivos de cableado solo deben ser instalados por un electricista certificado u otra persona calificada.

Precaución: Este producto debe instalarse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos y normas locales aplicables.

APAGUE LA ENERGÍA ANTES DE INSTALAR.

1. Tire de los cables de la fuente de alimentación en la caja, asegurándola con un accesorio apropiado.
2. Conecte el cable de tierra al tornillo de tierra en el receptáculo.
3. Conecte el cable caliente (cable negro) al terminal de bronce y el neutro (cable blanco) al terminal plateado.
4. Monte el receptáculo en la caja de salida usando los tornillos proporcionados.
5. Retire las arrancaduras de la junta según sea necesario para colocar el dispositivo apropiado.
6. Usando los tornillos provistos, monte la junta y la tapa en la caja de salida con bisagras en la parte superior.