

**Warning: Improper wiring of any electrical device can cause serious injury or death. These wiring devices should only be installed by a certified electrician or other qualified person.**

**Caution: This product should be installed in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes and standards.**

#### **TURN OFF POWER BEFORE INSTALLING.**

1. Wire device according to manufacturer's instructions.
  2. Mount device to outlet box according to manufacturer's instructions.
  3. Cover is pre-configured for duplex receptacles. If cover is to be used with a GFCI or round outlet, use provided adapters.
  4. Remove tear-outs from gasket as required to fit appropriate device.
  5. Using provided screws, mount gasket and cover to outlet box with hinges at top.
  6. Torque down hardware to 4 inch-pounds.
- 

**Advertencia: El cableado incorrecto de cualquier dispositivo eléctrico puede causar lesiones graves o la muerte. Estos dispositivos de cableado solo deben ser instalados por un electricista certificado u otra persona calificada.**

**Precaución: Este producto debe instalarse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos y normas locales aplicables.**

#### **APAGUE LA ENERGÍA ANTES DE INSTALAR.**

1. Cablee el dispositivo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
2. Monte el dispositivo en la caja de salida de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
3. La cubierta está preconfigurada para receptáculos dúplex. Si la cubierta se va a usar con un GFCI o una salida redonda, use los adaptadores provistos.
4. Retire las arrancaduras de la junta según sea necesario para colocar el dispositivo apropiado.
5. Usando los tornillos provistos, monte la junta y la tapa en la caja de salida con bisagras en la parte superior.
6. Del esfuerzo de torsión hardware abajo a 4 libras-pulgada.